

Fourniture et pose de cabines sanitaires de la société

KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstrasse 37 – 72144 Dusslingen – Germany
Tel: +49 (0) 7072 131-0
export@kemmlit.de – www.kemmlit.de

Produit : classiccell ou équivalent.

Quantitatif et dimensions selon plans de l'architecte

Généralités

Le système classiccell se compose de portes, refends et meneaux de façade réalisés à partir de panneaux composites de 42 mm d'épaisseur. Ces panneaux se constituent d'une enveloppe métallique en acier de 0,8 mm d'épaisseur avec finition par laquage polyester et remplie d'isolant polymère.

Le système offre une finition de façade lisse avec ses portes et ses meneaux disposés sur le même alignement sans profilés de façade.

Option : Ces panneaux se constituent d'une enveloppe métallique en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur avec finition par laquage polyester et remplie d'isolant polymère.

Option : Ces panneaux se constituent d'une enveloppe métallique en acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur et remplie d'isolant polymère.

Configuration et hauteur maximale

Les piètements sont positionnés sous les meneaux et le profilé stabilisateur est disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité. Hauteur maximale de l'installation : 2800 mm incluant une garde au sol de 80 à 215 mm.

Option : Les piètements sont positionnés en retrait sous les refends et le profilé stabilisateur est disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité. Hauteur maximale de l'installation : 2800 mm incluant une garde au sol de 80 à 215 mm.

Option : "Effet flottant" - Les piètements sont positionnés en retrait sous les refends et le profilé stabilisateur est disposé en retrait et maintenu par des supports fixé sur le haut de la façade. Hauteur maximale de l'installation : 2135 mm incluant une garde au sol de 80 à 180 mm. (Faisabilité à étudier en fonction de la configuration de la pièce)

Option : "Toute-hauteur" – Les éléments du système (portes, meneaux de façade et refends) sont fixés d'une seule pièce du sol au plafond et sans garde au sol. Hauteur maximale de l'installation : 2800 mm.

Option : autres configurations possibles à étudier sur demande

Profondeur de cabine

Les refends peuvent être produits d'une seule pièce dans la limite de 1100 mm de profondeur. Les refends d'une profondeur supérieure à 1100 mm sont produits en deux panneaux avec joint à rainure et languette et renforcés par un piètement additionnel ainsi qu'un profilé stabilisateur.

Refends et meneaux

Tous les refends et meneaux de façade sont réalisés à partir de panneaux composites de 42 mm d'épaisseur. Ces panneaux se constituent d'une enveloppe métallique en acier ([Option : aluminium ou inox](#)) de 0,8 mm d'épaisseur avec finition par laquage polyester ([sauf inox](#)) et remplie d'isolant polymère.

Des dimensions minimales et maximales de production des meneaux sont à respecter en fonction de la configuration choisie.

Des renforts internes seront nécessaires pour la fixation d'accessoires.

Portes

Largeur minimale : 570 mm

Largeur maximale : 980 mm

Toutes les portes sont réalisées à partir de panneaux composites de de 42 mm d'épaisseur. Ces panneaux se constituent d'une enveloppe métallique en acier ([Option : aluminium ou inox](#)) de 0,8 mm d'épaisseur avec finition par laquage polyester ([sauf inox](#)) et remplie d'isolant polymère.

Des renforts internes seront nécessaires pour la fixation d'accessoires.

Profilés et assemblage

Tous les profilés sont en aluminium anodisé satin et arrondis (rayon de 2 mm) afin de garantir une sécurité maximale.

Profilé stabilisateur de section 54 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité.

Profilés en U pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

[Option : Profilé stabilisateur de section 40 x 30 mm pour la configuration « Effet flottant »](#)

[Option : Profilés en joint-croix pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.](#)

Piètements

Les piètements sont en aluminium anodisé satin de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal. Les piètements sont solidement vissés dans les meneaux ou refends par un filetage M12.

Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément surélevée pour des questions d'entretien.

[Option : Les piètements sont en acier inoxydable de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal. Les piètements sont solidement vissés dans les meneaux ou refends par un filetage M12.](#)

[Un chapeau plat en acier inoxydable vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément surélevée pour des questions d'entretien.](#)

Paumelles

Les portes sont équipées de 2 à 3 paumelles indégondables à 3 rouleaux en aluminium anodisé satin avec un axe en acier inoxydable. Elles présentent un diamètre de 20 mm, une longueur de 145 mm et sont fixées aux portes et meneaux par 6 vis. Chaque porte dispose d'une paumelle équipée d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci.

Date: 24.03.2021

Descriptif Technique Cabines sanitaires classiccell

Option : Les portes sont équipées de 2 à 3 paumelles indégondables à 3 rouleaux en acier inoxydable avec un axe en acier inoxydable. Elles présentent un diamètre de 20 mm, une longueur de 145 mm et sont fixées aux portes et meneaux par 6 vis. Chaque porte dispose d'une paumelle équipée d'un ressort en inox pour une ouverture ou fermeture automatique de celle-ci.

Verrous et garnitures de portes

Le verrouillage des portes s'effectue par un système à 2 pennes métalliques avec une poignée en L et un verrou avec indicateur en façade rouge/blanc (occupé/libre) en aluminium anodisé satin.

Options:

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur en aluminium anodisé satin
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur en aluminium anodisé satin
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur mécanique intégré en aluminium anodisé satin
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur LED intégré en aluminium anodisé satin
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur mécanique intégré en aluminium anodisé satin
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur LED intégré en aluminium anodisé satin
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur mécanique intégré en aluminium anodisé satin
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur LED intégré en aluminium anodisé satin

Couleur

Couleur des portes, meneaux et refends selon le nuancier KEMMLIT :

- Blanc traffic 9317
- Gris clair 7208
- Gris argent 7303
- Gris metal 7507
- Brun cuivré 8307
- Noir brillant 7907

Option : Aluminium

- Blanc signal 9419
- Gris agathe 7319
- Anthracite 7603
- Bleu foncé 5603
- Rouge foncé 3603
- Noir profond 7613

Option : Acier inoxydable (combinaison d'une teinte et d'une structure)

Teintes :

- Naturel 4113
- Bronze 4213
- Platine 4314

Date: 24.03.2021

Descriptif Technique Cabines sanitaires classiccell

Structures :

- Sans structure
- Naturel 4113
- Bronze 4213
- Platine 4314

Option : Autres couleurs sur demande.

Accessoires

Aluminium anodisé satin

- Patère 4403
- Patère avec arrêt de porte 4401
- Dérouleur de papier WC 4408

Acier inoxydable

- Patère 5503
- Patère avec arrêt de porte 5501
- Dérouleur de papier WC 5508